



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАКАЗОВ SHANN OPSM



Маневренный комплектовщик заказов OPSM — превосходный выбор для пищевых предприятий и крупных торговых сетей. Модель существенно ускоряет процессы в зоне формирования отгрузок.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓

Доставка по всей России
- ✓

Высокий уровень сервиса
- ✓

Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип привода	Электрический
Грузоподъемность подвижной платформы	90 кг
Грузоподъемность на месте для оператора	150 кг
Грузоподъемность платформы	130 кг
Колесная база	1147 мм
Эксплуатационная масса	750 кг
Нагрузка на ось с грузом, передняя/задняя	405/445 кг
Нагрузка на ось без груза, передняя/задняя	350/400 кг

ШИНЫ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Шины	Полиуретан
Размер шин, передние	φ250×80 мм
Размер шин, задние	φ250×60 мм
Дополнительные колеса (размеры)	φ180×50 мм
Колеса, количество передних/задних	1х+2/2
Протектор, передний	600 мм
Протектор, задние	690 мм

Высота, мачта опущена	1400 мм
Высота подъема	3550 мм
Высота, мачта выдвинута	4070 мм
Высота сиденья	335 мм
Высота стойки, поднятая	3000 мм
Высота платформы опущена	480 мм
Высота платформы выдвинута	3550 мм
Высота платформы для оператора	3000 мм
Общая длина	1500 мм
Габаритная ширина	750 мм
Размер платформы	750x560(860) мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	56 мм
Ширина прохода для поддонов 800x1200 продольно	1880 мм
Радиус поворота	1300 мм

СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость движения с грузом/без, км/ч	2026-02-08 00:00:00 км/ч
Скорость подъема с грузом/без	230/330 мм/с
Скорость опускания с грузом/без	200/200 мм/с

ДВИГАТЕЛИ

Номинальная мощность приводного двигателя	1.2(DC) кВт
Номинальная мощность двигателя подъема	2026-02-02 00:00:00 кВт

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Батарея (Lead-acid)	24/105 В/А·ч
---------------------	--------------

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- **Эффективность комплектации**

 - Оптимизированная платформа оператора для быстрого и безопасного сбора заказов.
 - Интуитивные элементы управления расположены в зоне максимальной доступности.
- **Плавность работы**

 - Электронная система управления гарантирует отсутствие рывков при позиционировании.

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.