



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПАЛЛЕТ SHANN CBD20W-IIII



Производительный перевозчик паллет CBD20W-IIII — спроектирован для логистических центров и крупных промышленных складов. Техника обеспечивает стабильную работу при пиковых нагрузках.

**100% прямой импорт.** Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Тип привода                   | Электрический |
| Тип оператора                 | Пешеходный    |
| Грузоподъемность              | 2000 кг       |
| Расст. до центра нагрузки     | 600 мм        |
| Расст. х (ведущая ось – вилы) | 950/1020 мм   |
| Колесная база                 | 1195/1265 мм  |
| Высота ручки                  | 650/1135 мм   |

### ШИНЫ И КОЛЁСА

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Материал шин        | Полиуретановые    |
| Размер передних шин | Ф210×70 мм        |
| Размер задних шин   | Ф80×93 мм         |
| Доп. колеса         | Ф60×35(opt) мм    |
| Кол-во колёс        | 1X/2(4) перед/зад |
| Колея передняя      | 460 мм            |
| Колея задняя        | 390/520 мм        |

### ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Габаритная длина   | 1545 мм        |
| Длина до торца вил | 395 мм         |
| Габаритная ширина  | 550/680 мм     |
| Размер вил         | 70/160/1150 мм |
| Общая ширина вил   | 550/680 мм     |
| Высота опущ. вил   | 80 мм          |

МАЧТА

|                |        |
|----------------|--------|
| Высота подъема | 110 мм |
|----------------|--------|

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Дорожн. просвет                                                 | 27 мм        |
| Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении  | 2150/2210 мм |
| Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении | 2015/2055 мм |
| Радиус поворота                                                 | 1345/1415 мм |
| Макс. уклон с грузом/без                                        | 6/20 %       |

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Скорость движ. (с/без груза) | 4.6/4.8 км/ч |
| Скорость подъема (с/без)     | 20/25 мм/с   |
| Скорость опускания (с/без)   | 35/25 мм/с   |

МАССА И НАГРУЗКИ

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Экспл. масса                          | 140 кг      |
| Нагрузка на ось с грузом (перед/зад)  | 870/1270 кг |
| Нагрузка на ось без груза (перед/зад) | 98/42 кг    |

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Рабочий тормоз              | Электромагнитный |
| Мощность привода            | 1 кВт            |
| Мощность подъема            | 0.8 кВт          |
| Батарея LiFePO <sub>4</sub> | 48/30 В/А·ч      |
| Уровень шума                | 70 дБА           |

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>■ Компактная конструкция</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Оптимизированный профиль корпуса обеспечивает превосходную маневренность.</li><li>Специально спроектированная рукоятка гарантирует комфортное управление.</li></ul> | <div>■ Интеллектуальный привод</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Современный электродвигатель гарантирует плавное ускорение и низкий уровень шума.</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте [vertikum.ru](https://vertikum.ru) или позвоните **8 800 232-03-14**.

*Индивидуальные скидки при оптовом заказе.*