



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПАЛЛЕТ SHANN CBD30R-II



Универсальная складская техника CBD30R-II — спроектирован для фармацевтических предприятий и деревообрабатывающих предприятий. Сочетает в себе превосходную мощность и высокую точность операций.

**100% прямой импорт.** Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Тип привода                   | Электрический |
| Тип оператора                 | Стоя          |
| Грузоподъемность              | 3000 кг       |
| Расст. до центра нагрузки     | 600 мм        |
| Расст. х (ведущая ось – вилы) | 964 мм        |
| Колесная база                 | 1336 мм       |
| Высота ручки                  | 1050/1450 мм  |

### ШИНЫ И КОЛЁСА

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Материал шин        | Полиуретановые      |
| Размер передних шин | Φ250x80 мм          |
| Размер задних шин   | Φ82x126(98) мм      |
| Доп. колеса         | Φ127x57 мм          |
| Кол-во колёс        | 1X+2/2(4) перед/зад |
| Колея передняя      | 537 мм              |
| Колея задняя        | 370 мм              |

### ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Габаритная длина   | 1835 мм        |
| Длина до торца вил | 685 мм         |
| Габаритная ширина  | 775 мм         |
| Размер вил         | 54/180/1150 мм |
| Общая ширина вил   | 550 мм         |
| Высота опущ. вил   | 82 мм          |

МАЧТА

|                |        |
|----------------|--------|
| Высота подъема | 120 мм |
|----------------|--------|

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Дорожн. просвет                                                 | 28 мм   |
| Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении  | 2480 мм |
| Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении | 2345 мм |
| Радиус поворота                                                 | 1675 мм |
| Макс. уклон с грузом/без                                        | 8/20 %  |

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Скорость движ. (с/без груза) | 7.0/7.1 км/ч |
| Скорость подъема (с/без)     | 39/56 мм/с   |
| Скорость опускания (с/без)   | 64/50 мм/с   |

МАССА И НАГРУЗКИ

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Экспл. масса                          | 820 кг       |
| Нагрузка на ось с грузом (перед/зад)  | 1720/2100 кг |
| Нагрузка на ось без груза (перед/зад) | 660/160 кг   |

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Рабочий тормоз              | Электромагнитный    |
| Мощность привода            | 1.5 кВт             |
| Мощность подъема            | 1.2 кВт             |
| Батарея Lead-acid           | 24/240(280) В/А·ч   |
| Батарея LiFePO <sub>4</sub> | 24/225 24/230 В/А·ч |
| Уровень шума                | 70 дБА              |

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Компактная конструкция

- Оптимизированный профиль корпуса обеспечивает превосходную маневренность.
- Специально спроектированная рукоятка гарантирует комфортное управление.

■ Интеллектуальный привод

- Современный электродвигатель гарантирует плавное ускорение и низкий уровень шума.

## ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте [vertikum.ru](https://vertikum.ru) или позвоните **8 800 232-03-14**.

*Индивидуальные скидки при оптовом заказе.*