



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РИЧТРАК SHANN CQD 20-D



Надежная высотная техника CQD 20-D — представляет собой стандарт для крупных складских комплексов и высотного складирования. Оборудование гарантирует быструю обработку паллет на верхних ярусах.

**100% прямой импорт.** Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Тип двигателя                          | Электрический |
| Тип управления                         | Сидя          |
| Номинальная грузоподъемность           | 2000 кг       |
| Расстояние между центрами нагрузки     | 600 мм        |
| Расстояние от центра ведущей оси до ви | 377 мм        |
| Колесная база                          | 1510 мм       |

### ШИНЫ И КОЛЁСА

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Шины                     | Полиуретановые |
| Размер шин, передние     | Φ343×140 мм    |
| Размер шин, задние       | Φ340×114 мм    |
| Колес, передние/задние   | 1×/2 вед.      |
| Протектор (колея) задние | 1196 мм        |

### ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Наклон мачты/каретки вперед/назад | 2/4 °   |
| Высота кабины                     | 2210 мм |
| Общая длина                       | 2546 мм |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Длина до торца вил          | 1396 мм        |
| Габаритная ширина           | 1270/1260 мм   |
| Размеры вил                 | 40/120/1150 мм |
| Каретка вил класс/тип       | 2B             |
| Ширина каретки вил          | 928 мм         |
| Разброс вил                 | 708 мм         |
| Расст. между рычагами       | 900 мм         |
| Расстояние вылета           | 600 мм         |
| Дорожный просвет под мачтой | 80 мм          |

МАЧТА

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Высота мачты опущена   | 6526 мм  |
| Свободный подъем       | 5386 мм  |
| Макс. высота подъема   | 16300 мм |
| Высота мачты выдвинута | 17240 мм |

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Ширина прохода (1000×1200 поперек) | 2849 мм |
| Ширина прохода (800×1200 вдоль)    | 2899 мм |
| Радиус поворота                    | 1783 мм |
| Длина поперек колесных кронштейнов | 1960 мм |

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Скорость движения (с грузом/без)   | 10/10 км/ч   |
| Скорость подъема (с грузом/без)    | 290/450 мм/с |
| Скорость опускания (с грузом/без)  | 500/500 мм/с |
| Скорость выдвижения (с грузом/без) | 120/120 мм/с |
| Макс. уклон (с грузом/без)         | 10/10 %      |

МАССА И НАГРУЗКИ

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Эксплуатационная масса                    | от 3605 кг   |
| Нагрузка на оси без груза перед/зад       | 2245/1360 кг |
| Нагрузка на оси с грузом (вилы выдвинуты) | 727/4878 кг  |
| Нагрузка на оси с грузом (вилы втянуты)   | 2030/3575 кг |

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Мощность приводного двигателя         | 6,5(AC) кВт            |
| Мощность двигателя подъема/гидравлики | 20 кВт                 |
| Батарея                               | 48/400 (LiFePO4) В/А·ч |
| Уровень шума                          | 65 дБА                 |

## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

---

### ■ Немецкое качество

- Мачта из немецкой стали производства Mannstaedt GmbH минимизирует раскачивание груза.
- Немецкий редуктор бренда Kordel рассчитан на интенсивную эксплуатацию.

### ■ Интеллектуальное управление

- Джойстиковое управление finger-tip с тонкими настройками 5 параметров.
- Сенсорный дисплей, бесключевой доступ и память до 99 профилей операторов.

### ■ Гидравлика и стабилизация

- Система стабилизации груза ASC предотвращает избыточное раскачивание при движении.
- Демпфирование секций мачты позволяет выполнить точные настройки плавности работы.

### ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте [vertikum.ru](https://vertikum.ru) или позвоните **8 800 232-03-14**.

*Индивидуальные скидки при оптовом заказе.*