



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РИЧТРАК SHANN CQD 20-DF



Универсальный многоходовой ричтрак CQD 20-DF — создан для производства металлопроката и крайне стесненных условий. Позволяет легко двигаться в любом направлении без потери времени.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Электрический
Тип управления	Сидя
Номинальная грузоподъемность	2000 кг
Расстояние между центрами нагрузки	600 мм
Расстояние от центра ведущей оси до ви	420 мм
Колесная база	1555 мм

ШИНЫ И КОЛЁСА

Шины	Полиуретановые
Размер шин, передние	343×140 мм
Размер шин, задние	285×140 мм
Колес, передние/задние	1×/2 вед.
Протектор (колея) задние	1445 мм

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Наклон мачты/каретки вперед/назад	2/4 °
Высота кабины	2210 мм
Высота сиденья	1000 мм

Высота колесных кронштейнов	450 мм
Общая длина	2490 мм
Длина до торца вил	1396 мм
Габаритная ширина	1260/1736 мм
Размеры вил	40/120/1070 мм
Каретка вил класс/тип	2В
Ширина каретки вил	928 мм
Разброс вил	708 мм
Расст. между рычагами	900 мм
Расстояние вылета	600 мм
Дорожный просвет под мачтой	70 мм
Дорожный просвет по центру	80 мм

МАЧТА

Высота мачты опущена	6526 мм
Свободный подъем	5386 мм
Макс. высота подъема	16300 мм
Высота мачты выдвинута	17240 мм

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ

Ширина прохода (1000×1200 поперек)	2880 мм
Ширина прохода (800×1200 вдоль)	2930 мм
Радиус поворота	1820 мм
Длина поперек колесных кронштейнов	1960 мм

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

Скорость движения (с грузом/без)	10,5/11 км/ч
Скорость подъема (с грузом/без)	300/460 мм/с
Скорость опускания (с грузом/без)	500/560 мм/с
Скорость выдвижения (с грузом/без)	120/120 мм/с
Макс. уклон (с грузом/без)	10/10 %

МАССА И НАГРУЗКИ

Эксплуатационная масса	от 3800 кг
Нагрузка на оси без груза перед/зад	2120/1680 кг
Нагрузка на оси с грузом (вилы выдвинуты)	5070/730 кг
Нагрузка на оси с грузом (вилы втянуты)	3765/2035 кг

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

Мощность приводного двигателя	6.5 кВт
Мощность двигателя подъема/гидравлики	20 кВт

Батарея	48/600 В/А·ч
Рабочее давление	160 бар
Уровень шума	65 дБА

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Всенаправленное движение

- Уникальная система двойного режима вождения обеспечивает гибкость маневров.
- Доступно продольное, поперечное, диагональное вращение и разворот на 360 градусов.

■ Комфорт оператора

- Эргономичная кабина с амортизирующим сиденьем и регулируемым рулевым колесом.
- Многоязычный интерфейс системы управления для удобства пользователя.

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.