



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РИЧТРАК SHANN CQD 25-D



Современный ричтрак CQD 25-D — спроектирован для предприятий с высокими стеллажами и современных распределительных центров. Эта техника обеспечит безупречное маневрирование в проходах.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Электрический
Тип управления	Сидя
Номинальная грузоподъемность	2500 кг
Расстояние между центрами нагрузки	600 мм
Расстояние от центра ведущей оси до ви	378 мм
Колесная база	1650 мм

ШИНЫ И КОЛЁСА

Шины	Полиуретановые
Размер шин, передние	Ф343×140 мм
Размер шин, задние	343×140 мм
Колес, передние/задние	1×/2 вед.
Протектор (колея) задние	1196 мм

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Наклон мачты/каретки вперед/назад	2/4 °
Высота кабины	2210 мм
Общая длина	2690 мм

Длина до торца вил	1536 мм
Габаритная ширина	1345/1260 мм
Размеры вил	40/120/1150 мм
Каретка вил класс/тип	2B
Ширина каретки вил	928 мм
Разброс вил	330/688 мм
Расст. между рычагами	900 мм
Расстояние вылета	600 мм
Дорожный просвет под мачтой	70 мм

МАЧТА

Высота мачты опущена	6526 мм
Свободный подъем	5386 мм
Макс. высота подъема	16300 мм
Высота мачты выдвинута	17240 мм

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ

Ширина прохода (1000×1200 поперек)	2980 мм
Ширина прохода (800×1200 вдоль)	3025 мм
Радиус поворота	1920 мм
Длина поперек колесных кронштейнов	2100 мм

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

Скорость движения (с грузом/без)	10/10 км/ч
Скорость подъема (с грузом/без)	350/550 мм/с
Скорость опускания (с грузом/без)	450/450 мм/с
Скорость выдвижения (с грузом/без)	120/120 мм/с
Макс. уклон (с грузом/без)	10/10 %

МАССА И НАГРУЗКИ

Эксплуатационная масса	от 5830 кг
Нагрузка на оси без груза перед/зад	2850/3180 кг
Нагрузка на оси с грузом (вилы выдвинуты)	1150/6950 кг
Нагрузка на оси с грузом (вилы втянуты)	2850/5330 кг

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

Мощность приводного двигателя	6,5(AC) кВт
Мощность двигателя подъема/гидравлики	20 кВт
Батарея	48/400 (LiFePO4) В/А·ч
Уровень шума	65 дБА

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Немецкое качество

- Мачта из немецкой стали производства Mannstaedt GmbH минимизирует раскачивание груза.
- Немецкий редуктор бренда Kordel рассчитан на интенсивную эксплуатацию.

■ Интеллектуальное управление

- Джойстиковое управление finger-tip с тонкими настройками 5 параметров.
- Сенсорный дисплей, бесключевой доступ и память до 99 профилей операторов.

■ Гидравлика и стабилизация

- Система стабилизации груза ASC предотвращает избыточное раскачивание при движении.
- Демпфирование секций мачты позволяет выполнить точные настройки плавности работы.

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.