



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РИЧТРАК SHANN CQD16-DNA



Высотный ричтрак CQD16-DNA — представляет собой стандарт для холодильных комплексов и предприятий с высокими стеллажами. Модель сочетает ювелирную точность и превосходную скорость подъема.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Электрический
Тип управления	Сидя
Номинальная грузоподъемность	1600 кг
Расстояние между центрами нагрузки	600 мм
Расстояние от центра ведущей оси до ви	391 мм
Колесная база	1420 мм

ШИНЫ И КОЛЁСА

Шины	Полиуретановые
Размер шин, передние	Φ343×140 мм
Размер шин, задние	Φ285×100 мм
Колес, передние/задние	1×/2 вед.
Протектор (колея) задние	1146 мм

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Наклон мачты/каретки вперед/назад	2/4 °
Общая длина	2432 мм
Длина до торца ви	1292 мм

Габаритная ширина	1260/1270 мм
Размеры вил	40/120/1150 мм
Каретка вил класс/тип	2B
Ширина каретки вил	911 мм
Разброс вил	748 мм
Расст. между рычагами	900 мм
Расстояние вылета	585 мм
Дорожный просвет под мачтой	88 мм

МАЧТА

Высота мачты опущена	4490 мм
Свободный подъем	3550 мм
Макс. высота подъема	11100 мм
Высота мачты выдвинута	12040 мм

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ

Ширина прохода (1000×1200 поперек)	2780 мм
Ширина прохода (800×1200 вдоль)	1683 мм
Радиус поворота	1843 мм
Скорость подъема (с грузом/без)	350/450 мм/с
Скорость опускания (с грузом/без)	500/420 мм/с
Скорость выдвижения (с грузом/без)	120/120 мм/с
Макс. уклон (с грузом/без)	10/10 %

МАССА И НАГРУЗКИ

Эксплуатационная масса	4250 кг
Нагрузка на оси без груза перед/зад	1700/2570 кг
Нагрузка на оси с грузом (вилы выдвинуты)	710/5200 кг
Нагрузка на оси с грузом (вилы втянуты)	2390/3520 кг

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

Мощность приводного двигателя	6,5(AC) кВт
Мощность двигателя подъема/гидравлики	20 кВт
Батарея	48/420 В/А·ч
Уровень шума	65 дБА

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Немецкое качество

- Мачта из немецкой стали производства Mannstaedt GmbH минимизирует раскачивание груза.
- Немецкий редуктор бренда Kordel рассчитан на интенсивную эксплуатацию.

■ Гидравлика и стабилизация

- Система стабилизации груза ASC предотвращает избыточное раскачивание при движении.
- Демпфирование секций мачты позволяет выполнить точные настройки плавности работы.

■ Интеллектуальное управление

- Джойстиковое управление finger-tip с тонкими настройками 5 параметров.
- Сенсорный дисплей, бесключевой доступ и память до 99 профилей операторов.

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.