



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК SHANN CPD25 TIBET



100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Электрический
Номинальная грузоподъемность	2500 кг
Расстояние до центра тяжести груза	500 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъёма	150 мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1070×120×40 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	6/10 °
Общая длина (без вил)	2331 мм
Общая ширина	1160 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	1985 мм
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	4280 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2060 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	1020 мм
Передний свес	431 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	100 мм

Колёсная база	1520 мм
Колея (передняя/задняя)	960/960 мм
Минимальный радиус поворота	2060 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	3761 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	13/14 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	280/430 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	430/320 мм/с
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	
Максимальное тяговое усилие	13 кН
Рабочее давление гидравлической системы	15.5 МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	23×9-10-18PR
Размер задних шин	18×7-8-14PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	4100 кг
--------------------------------	---------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Тип батареи	LiFePO4
Напряжение/Ёмкость батареи	80 В/271 А·ч В/А·ч
Мощность тягового двигателя (ход)	11 кВт

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.
Индивидуальные скидки при оптовом заказе.