



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК SHANN CPD25HE AIR



Электропогрузчик CPD25HE AIR создан для закрытых продовольственных помещений, овощебаз и торговых центров. Данная модель обеспечивает удобство при разгрузке контейнеров и фур.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Электрический
Номинальная грузоподъемность	2500 кг
Расстояние до центра тяжести груза	500 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъема	140 мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1070×122×40 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	8/10 °
Общая длина (без вил)	2662 мм
Общая ширина	1160 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	1995 мм
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	4030 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2060 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	1010 мм
Передний свес	465 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	110 мм

Колёсная база	1665 мм
Колея (передняя/задняя)	970/970 мм
Минимальный радиус поворота	2540 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	4275 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	14/15 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	300/400 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	440/470 мм/с
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	
Максимальное тяговое усилие	19 кН
Рабочее давление гидравлической системы	18.5 МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	7.00-12-12PR
Размер задних шин	6.00-9-10PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	3640 кг
--------------------------------	---------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Тип батареи	LiFePO4
Напряжение/Ёмкость батареи	80 В/230 А·ч В/А·ч
Мощность тягового двигателя (ход)	11 кВт

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.
Индивидуальные скидки при оптовом заказе.