



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК SHANN CPD30 EURO



100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Электрический
Номинальная грузоподъемность	3000 кг
Расстояние до центра тяжести груза	500 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъема	160 мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1070×125×45 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	8/10 °
Общая длина (без вил)	2609 мм
Общая ширина	1250 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	2065 мм
Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решёткой)	4228 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2180 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	980 мм
Передний свес	474 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	120 мм
Колёсная база	1700 мм
Колея (передняя/задняя)	1000/990 мм
Минимальный радиус поворота	2497 мм

Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	4241 мм
---	---------

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	12/13 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	240-260/400 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	400/460 мм/с
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	0.15
Максимальное тяговое усилие	21 кН
Рабочее давление гидравлической системы	18.5 МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	28х9-15-14PR
Размер задних шин	6.50-10-10PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	4960 кг
--------------------------------	---------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Тип батареи	Lead-acid
Напряжение/Ёмкость батареи	80 В/500 А·ч В/А·ч
Мощность тягового двигателя (ход)	16.6 кВт

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.