



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК SHANN CPD35 TIBET



Погрузчик CPD35 TIBET представляет собой баланс между возможностями и стоимостью владения. Модель универсальна для применения в закрытых цехах и на открытых строительных площадках.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Электрический
Номинальная грузоподъемность	3500 кг
Расстояние до центра тяжести груза	500 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъема	65 мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1070×125×50 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	8/10 °
Общая длина (без ви́л)	2597 мм
Общая ширина	1304 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	2120 мм
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	4275 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2180 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	1000 мм
Передний свес	521 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	120 мм

Колёсная база	1719 мм
Колея (передняя/задняя)	1060/980 мм
Минимальный радиус поворота	2440 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	4231 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	13/14 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	240/400 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	350/400 мм/с
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	
Максимальное тяговое усилие	21 кН
Рабочее давление гидравлической системы	18.5 МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	28х9-15-14PR
Размер задних шин	200/50-10

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	5530 кг
--------------------------------	---------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Тип батареи	LiFePO4
Напряжение/Ёмкость батареи	80 В/404 или 542 А·ч В/А·ч
Мощность тягового двигателя (ход)	16.6 кВт

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.
Индивидуальные скидки при оптовом заказе.