



ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК SHANN CPD25JE



Электропогрузчик CPD25JE создан для закрытых продовольственных помещений, овощебаз и торговых центров. Данная модель обеспечивает максимальное удобство при разгрузке контейнеров и фур.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Электрический
Номинальная грузоподъемность	2500 кг
Расстояние до центра тяжести груза	500 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъема	40 мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1070×122×40 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	6/12 ° °
Общая длина (без вил)	2581 мм
Общая ширина	1160 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	1995 мм
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	4015 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2090 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	990 мм
Передний свес	476 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	123 мм

Колёсная база	1600 мм
Колея (передняя/задняя)	970/970 мм
Минимальный радиус поворота	2295 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	4041 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	15/15 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	310/380 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	450/500 мм/с
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	
Максимальное тяговое усилие	18 кН
Рабочее давление гидравлической системы	18.5 МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	7.00-12-12PR
Размер задних шин	6.00-9-10PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	3800 кг
--------------------------------	---------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Тип батареи	LiFePO4
Напряжение/Ёмкость батареи	115/230 В/А·ч
Мощность тягового двигателя (ход)	15 кВт

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Рекуперация энергии

- Технология рекуперации энергии для экономии до 30% электроэнергии
- Настройка режима работы одной педалью акселератора за счет рекуперации

■ Адаптация к российским условиям

- Адаптация к российским условиям: от -30°C до +30°C, защита IP65.

■ Панель управления

- Полностью русифицированная, интуитивно понятная панель управления. Быстрое обучение операторов, минимум ошибок и простоев.
- Панель с самодиагностикой и возможностью расшифровки ошибок

■ Маневренность и клиренс

- Прекрасная манёвренность при сохранении высокого уровня комфорта оператора
- Клиренс как у погрузчика с ДВС

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.