

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК SHANN CPD50 MINI JE



Погрузчик CPD50 mini JE разработан для ежедневных интенсивных работ на складах строительных материалов и открытых площадках. Машина сочетает высокую грузоподъемность и экономичность.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Электрический
Номинальная грузоподъемность	5000 кг
Расстояние до центра тяжести груза	500 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъёма	150 мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1070×150×50 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	8/10 °
Общая длина (без вил)	3190 мм
Общая ширина	1480 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	2230 мм
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	4270 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2280 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	950 мм
Передний свес	547 мм

Минимальный дорожный просвет (клиренс)	180 мм
Колёсная база	2000 мм
Колея (передняя/задняя)	1182/1202 мм
Минимальный радиус поворота	3210 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	5027 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	18/18 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	330/420 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	450/430 мм/с
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	
Максимальное тяговое усилие	30 кН
Рабочее давление гидравлической системы	19.5 МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	8.25-15-14PR
Размер задних шин	7.00-12-12PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	6720 кг
--------------------------------	---------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Тип батареи	LiFePO4
Напряжение/Ёмкость батареи	156/230 156/280 В/А·ч
Мощность тягового двигателя (ход)	25 кВт

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Рекуперация энергии

- Технология рекуперации энергии для экономии до 30% электроэнергии
- Настройка режима работы одной педалью акселератора за счет рекуперации

■ Адаптация к российским условиям

- Адаптация к российским условиям: от -30°C до +30°C, защита IP65.

■ Панель управления

- Полностью русифицированная, интуитивно понятная панель управления. Быстрое обучение операторов, минимум ошибок и простоев
- Панель с самодиагностикой и возможностью расшифровки ошибок

■ Маневренность и клиренс

- Прекрасная манёвренность при сохранении высокого уровня комфорта оператора
- Клиренс как у погрузчика с ДВС

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.