



ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК SHANN FB 25C



100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Электрический
Номинальная грузоподъемность	2500 кг
Расстояние до центра тяжести груза	500 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъема	120 мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1070×125×40 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	6/8 °
Общая длина (без вил)	2180 мм
Общая ширина	1120 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	2090 мм
Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решёткой)	4075 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2160 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	1020 мм
Передний свес	450 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	100 мм
Колёсная база	1340 мм
Колея (передняя/задняя)	917/922 мм
Минимальный радиус поворота	1950 мм

Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	3660 мм
---	---------

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	18/18 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	480/550 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	≤600/≥300 мм/с
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	0.18
Максимальное тяговое усилие	13 кН
Рабочее давление гидравлической системы	17.5 МПа

ШИНЫ

Тип шин	Цельнолитые
Размер передних шин	21×8-15
Размер задних шин	16×6-10.5

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	4200 кг
--------------------------------	---------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Тип батареи	LiFePO4
Напряжение/Ёмкость батареи	173.88 В/173 А·ч В/А·ч
Мощность тягового двигателя (ход)	15 кВт

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Рекуперация энергии • Технология рекуперации энергии для экономии до 30% электроэнергии • Настройка рекуперации в режиме работы одной педали	■ Панель управления • Полностью русифицированная, интуитивно понятная панель управления. Быстрое обучение операторов, минимум ошибок и простоев.
■ Адаптация к российским условиям • Адаптация к российским условиям: от -30°C до +50°C, защита IP68	■ Режимы работы • Несколько режимов работы: ECO, STANDARD, POWER. Каждый режим может быть настроен индивидуально, под потребности оператора
■ Маневренность и габариты • Прекрасная манёвренность при сохранении высокого уровня комфорта оператора • Грузоподъемность до 3,2 т при компактных габаритах (1,5 т)	■ Технологии двигателя • Наличие синхронного двигателя с постоянным магнитом, максимальный КПД которого достигает 96%

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.