



ШТАБЕЛЕР SHANN 9 CDD15B-III РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИЛЫ



Маневренный штабелер 9CDD15BIII — оптимальный выбор для быстрой обработки грузов и очень узких пространств. Оборудование существенно ускоряет ежедневную складскую работу.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип привода	Электрический
Тип оператора	Пешеходный
Грузоподъемность	1500 кг
Расстояние до центра нагрузки	500 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	710 мм
Колесная база	1285 мм

ШИНЫ И КОЛЁСА

Материал шин	нейлон
Передние шины	Ф180×50 мм
Задние шины	Ф80×70 мм

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Общая длина	1835 мм
Длина до торца вилок	629 мм

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЁВРЕННОСТЬ

Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	2407 мм
--	---------

Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	2396 мм
Радиус поворота	1505 мм

СКОРОСТЬ И ДИНАМИКА

Скорость подъёма груз	70 мм/с
Скорость подъёма негруз	100 мм/с
Скорость опускания груз	150 мм/с
Скорость опускания негруз	120 мм/с

МАССА И НАГРУЗКИ

Эксплуатационная масса	435/510/535/560/580 кг
Нагрузка на ось передняя с грузом	661 кг
Нагрузка на ось задняя с грузом	1349 кг
Нагрузка на ось передняя без груза	385 кг
Нагрузка на ось задняя без груза	125 кг

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕОИ

Мощность подъёма	2 кВт
Батарея Lead-acid	12/120 24/120 В/А·ч
Уровень звука	70 дБА
Рабочий тормоз	мех

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Силовая установка

- Бесщеточный двигатель переменного тока исключает замену щеток и снижает затраты.
- Вертикальная компоновка двигателя обеспечивает минимальный радиус разворота.

■ Безопасность

- Аварийный реверс, предохранительный клапан от перегрузок и автоматическое отключение.

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.