



ШТАБЕЛЕР SHANN CDD10B-III РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИЛЫ



Компактный штабелер CDD10BIII — разработан специально для очень узких пространств и коммерческих площадей. Оборудование существенно ускоряет ежедневную складскую работу.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип привода	Электрический
Тип оператора	Пешеходный
Грузоподъемность	1000 кг
Расстояние до центра нагрузки	500 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	654 мм
Колесная база	1185 мм

ШИНЫ И КОЛЁСА

Материал шин	нейлон
Передние шины	Ф180×50 мм
Задние шины	Ф80×70 мм
Кол-во колёс	2/2
Протектор, передний	700 мм
Протектор, задние	410/510 мм

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Общая длина	1735 мм
Длина до торца вил	531 мм

Габаритная ширина	967 мм
Размер вил s/e/l	60/142/1150 мм
Общая ширина ви́л	295-930 мм
Высота опущенных ви́л	90 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	21 мм

МАЧТА И ПОДЪЁМ

Высота, мачта опущена	2090/1840/2090/2240/2340 мм
Высота подъема	1600/2500/3000/3300/3500 мм
Высота, мачта выдвинута	2090/3060/3560/3860/4060 мм

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЁВРЕННОСТЬ

Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	2315 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	2300 мм
Радиус поворота	1425 мм

СКОРОСТЬ И ДИНАМИКА

Скорость подъёма груз	70 мм/с
Скорость подъёма негруз	100 мм/с
Скорость опускания груз	150 мм/с
Скорость опускания негруз	120 мм/с

МАССА И НАГРУЗКИ

Эксплуатационная масса	385/440/475/505/525 кг
Нагрузка на ось передняя с грузом	540 кг
Нагрузка на ось задняя с грузом	900 кг
Нагрузка на ось передняя без груза	345 кг
Нагрузка на ось задняя без груза	95 кг

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕОИ

Мощность подъёма	1.6 кВт
Батарея Lead-acid	12/120 В/А·ч
Уровень звука	70 дБА
Рабочий тормоз	мех

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Силовая установка

- Бесщеточный двигатель переменного тока исключает замену щеток и снижает затраты.
- Вертикальная компоновка двигателя обеспечивает минимальный радиус разворота.

■ Безопасность

- Аварийный реверс, предохранительный клапан от перегрузок и автоматическое отключение.

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.