




ШТАБЕЛЕР SHANN CDD12R-ES



Компактный штабелер CDD12R-ES — разработан специально для очень узких пространств и небольших производств. Данная техника идеально подходит для плотной стеллажной застройки.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип привода	Электрический
Тип оператора	Пешеходный
Грузоподъемность	1200 кг
Расстояние до центра нагрузки	600 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	788 мм
Колесная база	1268 мм

ШИНЫ И КОЛЁСА

Материал шин	полиуретан
Передние шины	Ф195×70 мм
Задние шины	Ф80×70 мм
Доп. колёса	Ф150×60 мм
Кол-во колёс	1х+1/4
Протектор, передний	532 мм
Протектор, задние	390 мм

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Общая длина	1709(1789) мм
-------------	---------------

Длина до торца вил	639 мм
Габаритная ширина	800 мм
Размер вил s/e/l	60/180/1150 мм
Общая ширина ви́л	570 мм
Высота опущенных ви́л	90 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	82/202 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	17-137 мм

МАЧТА И ПОДЪЁМ

Высота, мачта опущена	2122/187/2122/2272 мм
Высота подъема	1600/2500/3000/3300 мм
Высота, мачта выдвинута	2122/3092/3592/3892 мм

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЁВРЕННОСТЬ

Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	2286 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	2224 мм
Радиус поворота	1450 мм
Уклон с грузом	6 %
Уклон без груза	15 %

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

Скорость движения груз	4.5 км/ч
Скорость движения негруз	5.0 км/ч
Скорость подъёма груз	110 мм/с
Скорость подъёма негруз	140 мм/с
Скорость опускания груз	120 мм/с
Скорость опускания негруз	120 мм/с

МАССА И НАГРУЗКИ

Эксплуатационная масса	675/740/760/775 кг
Нагрузка на ось передняя с грузом	814 кг
Нагрузка на ось задняя с грузом	1146 кг
Нагрузка на ось передняя без груза	235 кг
Нагрузка на ось задняя без груза	525 кг

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

Мощность привода	0.65(DC) кВт
Мощность подъёма	2.2 кВт
Батарея Lead-acid	24/105(125) В/А·ч
Батарея LiFePO4	24/60 В/А·ч
Уровень звука	70 дБА

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Силовая установка

- Бесщеточный двигатель переменного тока исключает замену щеток и снижает затраты.
- Вертикальная компоновка двигателя обеспечивает минимальный радиус разворота.

■ Безопасность

- Аварийный реверс, предохранительный клапан от перегрузок и автоматическое отключение.

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.