



ШТАБЕЛЕР SHANN CDD15K-E/N



Маневренный штабелер CDD15K-E/N — идеальное решение для сельскохозяйственной сферы и быстрой обработки грузов. Отличается непревзойденной простотой и высокой надежностью.

**100% прямой импорт.** Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Тип привода                                   | Электрический |
| Тип оператора                                 | Стоя          |
| Грузоподъемность                              | 1500 кг       |
| Расстояние до центра нагрузки                 | 600 мм        |
| Расстояние между центром ведущей оси и вилами | 690 мм        |
| Колесная база                                 | 1342 мм       |

ШИНЫ И КОЛЁСА

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Материал шин        | полиуретан |
| Передние шины       | φ195×70 мм |
| Задние шины         | φ80×92 мм  |
| Доп. колёса         | φ127×57 мм |
| Кол-во колёс        | 1х+2/2     |
| Протектор, передний | 648 мм     |
| Протектор, задние   | 410/525 мм |

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

|             |         |
|-------------|---------|
| Общая длина | 2175 мм |
|-------------|---------|

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Длина до торца вил                    | 935 мм         |
| Габаритная ширина                     | 800 мм         |
| Размер вил s/e/l                      | 60/142/1150 мм |
| Общая ширина ви́л                     | 570/695 мм     |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | 26 мм          |

МАЧТА И ПОДЪЁМ

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Высота, мачта опущена   | 2090/1840/2090/2240/2340 мм |
| Высота подъема          | 1600/2500/3000/3300/3500 мм |
| Высота, мачта выдвинута | 2090/3060/3560/3860/4050 мм |

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЁВРЕННОСТЬ

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении  | 2509 мм |
| Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении | 2482 мм |
| Радиус поворота                                                 | 1635 мм |
| Уклон с грузом                                                  | 6 %     |
| Уклон без груза                                                 | 15 %    |

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Скорость движения груз    | 4.5 км/ч |
| Скорость движения негруз  | 5 км/ч   |
| Скорость подъёма груз     | 90 мм/с  |
| Скорость подъёма негруз   | 150 мм/с |
| Скорость опускания груз   | 150 мм/с |
| Скорость опускания негруз | 110 мм/с |

МАССА И НАГРУЗКИ

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Эксплуатационная масса             | 610 кг  |
| Нагрузка на ось передняя с грузом  | 591 кг  |
| Нагрузка на ось задняя с грузом    | 1498 кг |
| Нагрузка на ось передняя без груза | 414 кг  |
| Нагрузка на ось задняя без груза   | 172 кг  |

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Мощность привода  | 0.65 кВт     |
| Мощность подъёма  | 2.2 кВт      |
| Батарея Lead-acid | 24/105 В/А·ч |
| Батарея LiFePO4   | 24/100 В/А·ч |
| Уровень звука     | 70 дБА       |
| Рабочий тормоз    | эл/маг       |

## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

---

### ■ Силовая установка

- Бесщеточный двигатель переменного тока исключает замену щеток и снижает затраты.
- Вертикальная компоновка двигателя обеспечивает минимальный радиус разворота.

### ■ Безопасность

- Аварийный реверс, предохранительный клапан от перегрузок и автоматическое отключение.

### ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте [vertikum.ru](https://vertikum.ru) или позвоните **8 800 232-03-14**.

*Индивидуальные скидки при оптовом заказе.*