



ШТАБЕЛЕР SHANN CDD15R-EN



Компактная складская техника CDD15R-EN — оптимальный выбор для очень узких пространств и тесных подсобных помещений. Техника гарантирует высочайшую маневренность и комфорт.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип привода	Электрический
Тип оператора	Пешеход
Грузоподъемность	1500 кг
Расстояние до центра нагрузки	600 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	690 мм
Колесная база	1180 мм

ШИНЫ И КОЛЁСА

Материал шин	полиуретан
Передние шины	Φ195×70 мм
Задние шины	Φ80×93 мм
Доп. колёса	Φ150×50 мм
Кол-во колёс	1X+1/2
Протектор, передний	523 мм
Протектор, задние	410/525 мм

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Общая длина	1800/1720 мм
-------------	--------------

Длина до торца вил	650 мм
Габаритная ширина	800 мм
Размер вил s/e/l	60/142/1150 мм
Общая ширина ви́л	300-570 мм
Высота опущенных ви́л	90 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	670/1300 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	26 мм

МАЧТА И ПОДЪЁМ

Высота, мачта опущена	2090/1840/2090/2200/2340/2495 мм
Высота подъёма	1600/2500/3000/3300/3500/4000 мм
Высота, мачта выдвинута	2090/3060/3560/3860/4060/4560 мм

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЁВРЕННОСТЬ

Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	2245 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	2220 мм
Радиус поворота	1365 мм
Уклон с грузом	6 %
Уклон без груза	15 %

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

Скорость движения груз	4.5 км/ч
Скорость движения негруз	5 км/ч
Скорость подъёма груз	90 мм/с
Скорость подъёма негруз	150 мм/с
Скорость опускания груз	150 мм/с
Скорость опускания негруз	110 мм/с

МАССА И НАГРУЗКИ

Эксплуатационная масса	460/520/550/560 кг
Нагрузка на ось передняя с грузом	555 кг
Нагрузка на ось задняя с грузом	1495 кг
Нагрузка на ось передняя без груза	405 кг
Нагрузка на ось задняя без груза	145 кг

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

Мощность привода	0.65 кВт
Мощность подъёма	2.2 кВт
Батарея Lead-acid	24/105 В/А·ч
Батарея LiFePO4	24/100 24/60 В/А·ч
Уровень звука	70 дБА

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Силовая установка

- Бесщеточный двигатель переменного тока исключает замену щеток и снижает затраты.
- Вертикальная компоновка двигателя обеспечивает минимальный радиус разворота.

■ Безопасность

- Аварийный реверс, предохранительный клапан от перегрузок и автоматическое отключение.

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.