



ШТАБЕЛЕР SHANN CDDK15-I



Удобная складская техника CDDK15-I — отличный вариант для разгрузки вагонов и фур и складов с ограниченным местом. Гарантирует безопасность персонала в условиях нехватки места.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип привода	Электрический
Тип оператора	Стойкий
Грузоподъемность	1500 кг
Расстояние до центра нагрузки	600 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	697 мм
Колесная база	1378 мм

ШИНЫ И КОЛЁСА

Материал шин	полиуретан
Передние шины	Φ250×80 мм
Задние шины	Φ80×84 мм
Доп. колёса	Φ150×60 мм
Кол-во колёс	1х+1/4
Протектор, передний	580 мм
Протектор, задние	405/530 мм

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Общая длина	2100 мм
-------------	---------

Длина до торца вил	950 мм
Габаритная ширина	850 мм
Размер вил s/e/l	60/180/1150 мм
Общая ширина ви́л	570/695 мм
Высота опущенных ви́л	90 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	1150/1450 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	31 мм

МАЧТА И ПОДЪЁМ

Высота, мачта опущена	1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 мм
Высота подъема	2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 мм
Высота, мачта выдвинута	2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 мм
Свободный подъем	1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 мм

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЁВРЕННОСТЬ

Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	2535 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	2515 мм
Радиус поворота	1655 мм
Уклон с грузом	8 %
Уклон без груза	15 %

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

Скорость движения груз	7.0 км/ч
Скорость движения негруз	7.1 км/ч
Скорость подъёма груз	0-160 мм/с
Скорость подъёма негруз	0-240 мм/с
Скорость опускания груз	0-390 мм/с
Скорость опускания негруз	0-260 мм/с

МАССА И НАГРУЗКИ

Эксплуатационная масса	1330/1340/1350/1370/1530/1560/1595 кг
Нагрузка на ось передняя с грузом	1830 кг
Нагрузка на ось задняя с грузом	1140 кг
Нагрузка на ось передняя без груза	1040 кг
Нагрузка на ось задняя без груза	470 кг

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

Мощность привода	1.5(AC) кВт
Мощность подъёма	3.2 кВт
Батарея Lead-acid	24/300 В/А·ч
Батарея LiFePO4	24/230 В/А·ч

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Силовая установка

- Бесщеточный двигатель переменного тока исключает замену щеток и снижает затраты.
- Вертикальная компоновка двигателя обеспечивает минимальный радиус разворота.

■ Безопасность

- Аварийный реверс, предохранительный клапан от перегрузок и автоматическое отключение.

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.