




ШТАБЕЛЕР SHANN CDDK15S



Удобная складская техника CDDK15S — отличный вариант для коммерческих площадей и складов с ограниченным местом. Гарантирует безопасность персонала в условиях нехватки места.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип привода	Электрический
Тип оператора	Стоя
Грузоподъемность	1500 кг
Расстояние до центра нагрузки	600 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	768 мм
Колесная база	1510 мм

ШИНЫ И КОЛЁСА

Материал шин	полиуретан
Передние шины	Ф250×70 мм
Задние шины	Ф80×70 мм
Доп. колёса	Ф150×60 мм
Протектор, передний	540 мм

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Общая длина	2058(2138) мм
Длина до торца вил	988 мм
Габаритная ширина	850 мм

Общая ширина вил	570/650 мм
Высота опущенных ви́л	90 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	1150/1450 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	17-137 мм

МАЧТА И ПОДЪЁМ

Высота, мачта опущена	1758/2008/2158/2258/2022/2182/2382 мм
Высота подъема	2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 мм
Высота, мачта выдвинута	2958/3458/3758/3958/4952/5442/6042 мм
Свободный подъем	1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 мм

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЁВРЕННОСТЬ

Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	2631 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	2575 мм
Радиус поворота	1786 мм

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

Скорость движения груз	7.0 км/ч
Скорость движения негруз	7.1 км/ч

МАССА И НАГРУЗКИ

Нагрузка на ось передняя с грузом	1120 кг
Нагрузка на ось задняя с грузом	1640 кг
Нагрузка на ось передняя без груза	874 кг
Нагрузка на ось задняя без груза	386 кг

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

Мощность привода	1.5(AC) кВт
Батарея Lead-acid	24/240 (3000) 24/300 (4500-5600) В/А·ч
Батарея LiFePO4	24/225 24/150 В/А·ч
Уровень звука	70 дБА
Рабочий тормоз	эл/маг

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Силовая установка

- Бесщеточный двигатель переменного тока исключает замену щеток и снижает затраты.
- Вертикальная компоновка двигателя обеспечивает минимальный радиус разворота.

■ Безопасность

- Аварийный реверс, предохранительный клапан от перегрузок и автоматическое отключение.

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.