




ШТАБЕЛЕР SHANN CDDK20 (6,5М)



Производительный штабелер CDDK20 (6,5М) — создан для открытых и закрытых площадок и фармацевтических предприятий. Обработка грузов гарантирует максимальную экономическую выгоду.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип привода	Электрический
Тип оператора	Стоя
Грузоподъемность	2000 кг
Расстояние до центра нагрузки	600 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	672 мм
Колесная база	1408 мм

ШИНЫ И КОЛЁСА

Материал шин	полиуретан
Передние шины	Ф250×80 мм
Задние шины	Ф80×84 мм
Доп. колёса	Ф150×60 мм
Кол-во колёс	1х+1/4
Протектор, передний	540 мм
Протектор, задние	404/525 мм

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Общая длина	2100 мм
-------------	---------

Длина до торца вил	950 мм
Габаритная ширина	900 мм
Размер вил s/e/l	60/180/1150 мм
Общая ширина ви́л	570/695 мм
Высота опущенных ви́л	90 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	1150/1450 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	31 мм

МАЧТА И ПОДЪЁМ

Высота, мачта опущена	2710 мм
Высота подъема	6500 мм
Высота, мачта выдвинута	7050 мм
Свободный подъем	2240 мм

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЁВРЕННОСТЬ

Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	2615 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	2595 мм
Радиус поворота	1735 мм
Уклон с грузом	6 %
Уклон без груза	15 %

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

Скорость движения груз	7.0 км/ч
Скорость движения негруз	7.1 км/ч
Скорость подъёма груз	110 мм/с
Скорость подъёма негруз	160 мм/с
Скорость опускания груз	120 мм/с
Скорость опускания негруз	110 мм/с

МАССА И НАГРУЗКИ

Эксплуатационная масса	1850 кг
Нагрузка на ось передняя с грузом	2090 кг
Нагрузка на ось задняя с грузом	1760 кг
Нагрузка на ось передняя без груза	1270 кг
Нагрузка на ось задняя без груза	580 кг

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

Мощность привода	1.5(AC) кВт
Мощность подъёма	3 кВт
Батарея Lead-acid	24/300 В/А·ч
Батарея LiFePO4	24/230 В/А·ч

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Силовая установка

- Бесщеточный двигатель переменного тока исключает замену щеток и снижает затраты.
- Вертикальная компоновка двигателя обеспечивает минимальный радиус разворота.

■ Безопасность

- Аварийный реверс, предохранительный клапан от перегрузок и автоматическое отключение.

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.