



ШТАБЕЛЕР SHANN CPD10W



Удобная складская техника CPD10W — отличный вариант для сельскохозяйственной сферы и складов с ограниченным местом. Гарантирует безопасность персонала в условиях нехватки места.

**100% прямой импорт.** Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Тип привода                                   | Электрический |
| Тип оператора                                 | Пешеход       |
| Грузоподъемность                              | 1000 кг       |
| Расстояние до центра нагрузки                 | 400 мм        |
| Расстояние между центром ведущей оси и вилами | 90 мм         |
| Колесная база                                 | 1150 мм       |
| Наклон мачты                                  | 1/3 °         |

ШИНЫ И КОЛЁСА

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Материал шин        | полиуретан |
| Передние шины       | Φ150×64 мм |
| Задние шины         | Φ195×70 мм |
| Кол-во колёс        | 1х+2       |
| Протектор, передний | 782 мм     |
| Протектор, задние   | 0 мм       |

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

|             |         |
|-------------|---------|
| Общая длина | 2356 мм |
|-------------|---------|

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Длина до торца вил                    | 1406 мм       |
| Габаритная ширина                     | 846 мм        |
| Размер вил s/e/l                      | 32/100/950 мм |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | 670/1300 мм   |

МАЧТА И ПОДЪЁМ

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Высота, мачта опущена   | 2087/1552/1802/2052 мм |
| Высота подъема          | 1600/2000/2500/3000 мм |
| Высота, мачта выдвинута | 2240/2640/3140/3640 мм |
| Свободный подъем        | 0 мм                   |

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЁВРЕННОСТЬ

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении  | 2770 мм |
| Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении | 2880 мм |
| Радиус поворота                                                 | 1334 мм |
| Уклон с грузом                                                  | 5 %     |
| Уклон без груза                                                 | 10 %    |

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Скорость движения груз    | 3.8 км/ч |
| Скорость движения негруз  | 4.2 км/ч |
| Скорость подъёма груз     | 110 мм/с |
| Скорость подъёма негруз   | 150 мм/с |
| Скорость опускания груз   | 80 мм/с  |
| Скорость опускания негруз | 90 мм/с  |

МАССА И НАГРУЗКИ

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Нагрузка на ось передняя с грузом  | 430 кг  |
| Нагрузка на ось задняя с грузом    | 750 кг  |
| Нагрузка на ось передняя без груза | 1856 кг |
| Нагрузка на ось задняя без груза   | 324 кг  |

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Мощность привода  | 0.65(DC) кВт |
| Мощность подъёма  | 2.2(DC) кВт  |
| Батарея Lead-acid | 24/125 В/А·ч |
| Батарея LiFePO4   | 24/100 В/А·ч |
| Уровень звука     | 65 дБА       |
| Рабочий тормоз    | эл/маг       |

## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

---

### ■ Силовая установка

- Бесщеточный двигатель переменного тока исключает замену щеток и снижает затраты.
- Вертикальная компоновка двигателя обеспечивает минимальный радиус разворота.

### ■ Безопасность

- Аварийный реверс, предохранительный клапан от перегрузок и автоматическое отключение.

### ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте [vertikum.ru](https://vertikum.ru) или позвоните **8 800 232-03-14**.

*Индивидуальные скидки при оптовом заказе.*