



ШТАБЕЛЕР SHANN CPD15R



Удобная складская техника CPD15R — идеальное решение для сельскохозяйственной сферы и небольших производств. Данная техника идеально подходит для плотной стеллажной застройки.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип привода	Электрический
Тип оператора	Стойкий
Грузоподъемность	1500 кг
Расстояние до центра нагрузки	500 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	130 мм
Колесная база	1330 мм
Наклон мачты	3/6 °

ШИНЫ И КОЛЁСА

Материал шин	полиуретан
Передние шины	Φ250×70 мм
Задние шины	Φ200×100 мм
Кол-во колёс	1х+2/2
Протектор, передний	890 мм
Протектор, задние	612 мм

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Общая длина	2660 мм
-------------	---------

Длина до торца вил	1700 мм
Габаритная ширина	990 мм
Размер вил s/e/l	35/100/1070 мм

МАЧТА И ПОДЪЁМ

Высота, мачта опущена	1735/1985/2235/1895/2085/2235/2435 мм
Высота подъема	2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600 мм
Высота, мачта выдвинута	3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600 мм
Свободный подъем	0/0/0/1400/1500/1670/1870 мм

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЁВРЕННОСТЬ

Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	2990 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	3120 мм
Радиус поворота	1600 мм
Уклон с грузом	6 %
Уклон без груза	10 %

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

Скорость движения груз	6.8 км/ч
Скорость движения негруз	7.0 км/ч
Скорость подъёма груз	0-120 мм/с
Скорость подъёма негруз	0-190 мм/с
Скорость опускания груз	0-450 мм/с

МАССА И НАГРУЗКИ

Нагрузка на ось передняя с грузом	420 кг
Нагрузка на ось задняя с грузом	3110 кг
Нагрузка на ось передняя без груза	1170 кг
Нагрузка на ось задняя без груза	860 кг

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

Мощность привода	1.2(AC) кВт
Мощность подъёма	4.5(DC) кВт
Батарея Lead-acid	24/280 В/А·ч
Батарея LiFePO4	24/225 В/А·ч
Уровень звука	65 дБА
Рабочий тормоз	эл/маг

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Силовая установка

- Бесщеточный двигатель переменного тока исключает замену щеток и снижает затраты.
- Вертикальная компоновка двигателя обеспечивает минимальный радиус разворота.

■ Безопасность

- Аварийный реверс, предохранительный клапан от перегрузок и автоматическое отключение.

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.