



## ШТАБЕЛЕР SHANN CQD12W



Компактная складская техника CQD12W — оптимальный выбор для небольших производств и сельскохозяйственной сферы. Данная техника идеально подходит для плотной стеллажной застройки.

**100% прямой импорт.** Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Тип привода                                   | Электрический |
| Тип оператора                                 | Пешеходный    |
| Грузоподъемность                              | 1250 кг       |
| Расстояние до центра нагрузки                 | 500 мм        |
| Расстояние между центром ведущей оси и вилами | 430 мм        |
| Колесная база                                 | 1380 мм       |
| Наклон мачты                                  | 3/6 °         |

### ШИНЫ И КОЛЁСА

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Материал шин        | полиуретан |
| Передние шины       | Ф250×70 мм |
| Задние шины         | Ф210×85 мм |
| Доп. колёса         | Ф127×57 мм |
| Кол-во колёс        | 1х+2/2     |
| Протектор, передний | 612 мм     |
| Протектор, задние   | 908 мм     |

### ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Общая длина                           | 1130 мм        |
| Длина до торца вил                    | 990 мм         |
| Размер вил s/e/l                      | 35/100/1150 мм |
| Общая ширина вил                      | 200-680 мм     |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | 1160/1460 мм   |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | 55 мм          |

МАЧТА И ПОДЪЁМ

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Высота, мачта опущена   | 1880/2118/2400/1953/2128/2298/2495 мм |
| Высота подъема          | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600 мм |
| Высота, мачта выдвинута | 3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600 мм |
| Свободный подъем        | 0/0/0/1280/1480/1600/1870 мм          |

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЁВРЕННОСТЬ

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении  | 2500 мм |
| Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении | 2620 мм |
| Радиус поворота                                                 | 1550 мм |
| Уклон с грузом                                                  | 6 %     |
| Уклон без груза                                                 | 10 %    |

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Скорость движения груз    | 5.5 км/ч |
| Скорость движения негруз  | 6.0 км/ч |
| Скорость подъёма груз     | 130 мм/с |
| Скорость подъёма негруз   | 200 мм/с |
| Скорость опускания груз   | 250 мм/с |
| Скорость опускания негруз | 200 мм/с |

МАССА И НАГРУЗКИ

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Эксплуатационная масса             | 1700 кг |
| Нагрузка на ось передняя с грузом  | 1090 кг |
| Нагрузка на ось задняя с грузом    | 610 кг  |
| Нагрузка на ось передняя без груза | 1100 кг |
| Нагрузка на ось задняя без груза   | 1840 кг |

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Мощность привода  | 1.2 кВт      |
| Мощность подъёма  | 4.5 кВт      |
| Батарея Lead-acid | 24/270 В/А·ч |
| Батарея LiFePO4   | 24/230 В/А·ч |
| Уровень звука     | 65 дБА       |

## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

### ■ Немецкое качество

- Мачта из немецкой стали производства Mannstaedt GmbH минимизирует раскачивание груза.
- Немецкий редуктор бренда Kordel рассчитан на интенсивную эксплуатацию.

### ■ Гидравлика и стабилизация

- Система стабилизации груза ASC предотвращает избыточное раскачивание при движении.
- Демпфирование секций мачты позволяет выполнить точные настройки плавности работы.

### ■ Интеллектуальное управление

- Джойстиковое управление finger-tip с тонкими настройками 5 параметров.
- Сенсорный дисплей, бесключевой доступ и память до 99 профилей операторов.

### ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте [vertikum.ru](https://vertikum.ru) или позвоните **8 800 232-03-14**.

*Индивидуальные скидки при оптовом заказе.*