



ШТАБЕЛЕР SHANN CQD15W



Маневренный штабелер CQD15W — идеальное решение для сельскохозяйственной сферы и складов с ограниченным местом. Гарантирует безопасность персонала в условиях нехватки места.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип привода	Электрический
Тип оператора	Пешеходный
Грузоподъемность	1500 кг
Расстояние до центра нагрузки	500 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	520 мм
Колесная база	1500 мм
Наклон мачты	3/6 °

ШИНЫ И КОЛЁСА

Материал шин	полиуретан
Передние шины	Ф250×70 мм
Задние шины	Ф210×85 мм
Доп. колёса	Ф127×57 мм
Кол-во колёс	1х+2/2
Протектор, передний	612 мм
Протектор, задние	908 мм

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Общая длина	1180 мм
Длина до торца вил	990 мм
Размер вил s/e/l	35/100/1150 мм
Общая ширина вил	200-680 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	1160/1460 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	55 мм

МАЧТА И ПОДЪЁМ

Высота, мачта опущена	1880/2118/2400/1953/2128/2298/2495 мм
Высота подъема	2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600 мм
Высота, мачта выдвинута	3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600 мм
Свободный подъем	0/0/0/1280/1480/1600/1870 мм

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЁВРЕННОСТЬ

Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	2600 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	2720 мм
Радиус поворота	1680 мм
Уклон с грузом	6 %
Уклон без груза	10 %

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

Скорость движения груз	5.5 км/ч
Скорость движения негруз	6.0 км/ч
Скорость подъёма груз	130 мм/с
Скорость подъёма негруз	200 мм/с
Скорость опускания груз	250 мм/с
Скорость опускания негруз	200 мм/с

МАССА И НАГРУЗКИ

Эксплуатационная масса	1980 кг
Нагрузка на ось передняя с грузом	1200 кг
Нагрузка на ось задняя с грузом	780 кг
Нагрузка на ось передняя без груза	1210 кг
Нагрузка на ось задняя без груза	2270 кг

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

Мощность привода	1.2 кВт
Мощность подъёма	4.5 кВт
Батарея Lead-acid	24/270 В/А·ч
Батарея LiFePO4	24/230 В/А·ч
Уровень звука	65 дБА

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Немецкое качество

- Мачта из немецкой стали производства Mannstaedt GmbH минимизирует раскачивание груза.
- Немецкий редуктор бренда Kordel рассчитан на интенсивную эксплуатацию.

■ Гидравлика и стабилизация

- Система стабилизации груза ASC предотвращает избыточное раскачивание при движении.
- Демпфирование секций мачты позволяет выполнить точные настройки плавности работы.

■ Интеллектуальное управление

- Джойстиковое управление finger-tip с тонкими настройками 5 параметров.
- Сенсорный дисплей, бесключевой доступ и память до 99 профилей операторов.

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.