



ШТАБЕЛЕР SHANN CQDH15A-III



Компактная складская техника CQDH15A-III — разработан специально для быстрой обработки грузов и очень узких пространств. Оборудование существенно ускоряет ежедневную складскую работу.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип привода	Электрический
Тип оператора	Стоя
Грузоподъемность	1500 кг
Расстояние до центра нагрузки	500 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	265 мм
Колесная база	1388 мм
Наклон мачты	2/5 °

ШИНЫ И КОЛЁСА

Материал шин	полиуретан
Передние шины	250×80 мм
Задние шины	125×82 мм
Кол-во колёс	1х+4
Протектор, задние	1187 мм

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Общая длина	2360 мм
Длина до торца вил	1290 мм

Габаритная ширина	1345/896 мм
Размер вил s/e/l	35×100×1150 мм
Общая ширина вил	200-680 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	35 мм
Колея задняя	1187 мм

МАЧТА И ПОДЪЁМ

Высота, мачта опущена	2179/2341/2499 мм
Высота подъема	4500/5000/5500 мм
Высота, мачта выдвинута	5381/5881/6381 мм
Свободный подъем	1575/1700/1825 мм

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЁВРЕННОСТЬ

Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	2705 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	2778 мм
Радиус поворота	1560 мм
Уклон с грузом	5 %
Уклон без груза	12 %

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

Скорость движения груз	6.1 км/ч
Скорость движения негруз	6.1 км/ч
Скорость подъёма груз	90 мм/с
Скорость подъёма негруз	120 мм/с
Скорость опускания груз	200 мм/с
Скорость опускания негруз	150 мм/с

МАССА И НАГРУЗКИ

Эксплуатационная масса	2515/2565/2615 кг
------------------------	-------------------

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

Мощность привода	1.5(AC) кВт
Мощность подъёма	4.5 кВт
Батарея Lead-acid	24/320 В/А·ч
Батарея LiFePO4	24/225 В/А·ч
Уровень звука	75 дБА
Рабочий тормоз	эл/маг

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Немецкое качество

- Мачта из немецкой стали производства Mannstaedt GmbH минимизирует раскачивание груза.
- Немецкий редуктор бренда Kordel рассчитан на интенсивную эксплуатацию.

■ Гидравлика и стабилизация

- Система стабилизации груза ASC предотвращает избыточное раскачивание при движении.
- Демпфирование секций мачты позволяет выполнить точные настройки плавности работы.

■ Интеллектуальное управление

- Джойстиковое управление finger-tip с тонкими настройками 5 параметров.
- Сенсорный дисплей, бесключевой доступ и память до 99 профилей операторов.

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.