



ВИЛОЧНЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК SHANN CPCD18H



Автопогрузчик CPCD18H отлично приспособлен для ежедневной работы на строительных площадках и открытых складах стройматериалов. Модель гарантирует отличную проходимость.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Дизельный
Номинальная грузоподъемность	1800 кг
Расстояние до центра тяжести груза	500 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъема	115 мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1070×100×35 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	6/12 °
Общая длина (без вил)	2270 мм
Общая ширина	1080 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	2010 мм
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	3930 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2060 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	мм
Передний свес	410 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	115 мм

Колёсная база	1400 мм
Колея (передняя/задняя)	891 / 920 мм
Минимальный радиус поворота	1985 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	3665 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	15 / 15 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	470 / 530 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	мм/с
Максимальное тяговое усилие	19 кН
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	20
Рабочее давление гидравлической системы	МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	6.50-10-10PR
Размер задних шин	5.00-8-10PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	2890 кг
--------------------------------	---------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Модель двигателя	V25-45V42 Quanchai
Номинальная мощность	33.1/2600 кВт/об·мин

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.