



ВИЛОЧНЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК SHANN CPCD18J



Автопогрузчик CPCD18J отлично приспособлен для ежедневной работы на строительных площадках и открытых складах стройматериалов. Модель гарантирует отличную проходимость.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Дизельный
Номинальная грузоподъемность	1800 кг
Расстояние до центра тяжести груза	500 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъема	1075 мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1070×122×40 мм
Угол наклона мачты (вперед/назад)	8/10 °
Общая длина (без вил)	2257 мм
Общая ширина	1086 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	1995 мм
Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решёткой)	3930 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2060 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	мм
Передний свес	407 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	115 мм

Колёсная база	1400 мм
Колея (передняя/задняя)	902.5 / 930 мм
Минимальный радиус поворота	1975 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	3652 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	14/15 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	600/700 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	мм/с
Максимальное тяговое усилие	20 кН
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	15
Рабочее давление гидравлической системы	15,5 МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	6.50-10-10PR
Размер задних шин	5.00-8-10PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	2940 кг
--------------------------------	---------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Модель двигателя	Quanchai V25-45V42
Номинальная мощность	36,8/2500 кВт/об·мин

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.
Индивидуальные скидки при оптовом заказе.