



ВИЛОЧНЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК SHANN CPCD50MINI



Дизельный погрузчик CPCD50mini отлично зарекомендовал себя в деревообрабатывающей и строительной промышленности. Модель обеспечивает стабильную работу в сложных погодных условиях.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
 - ✓ Высокий уровень сервиса
 - ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Дизельный
Номинальная грузоподъемность	4500 кг
Расстояние до центра тяжести груза	500 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъёма	995 мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1070×150×50 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	8/10 °
Общая длина (без вил)	3190 мм
Общая ширина	1480 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	2250 мм
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	4720 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2280 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	мм
Передний свес	568 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	180 мм

Колёсная база	2100 мм
Колея (передняя/задняя)	1182/1202 мм
Минимальный радиус поворота	3350 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	5188 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	23/25 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	420/450 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	мм/с
Максимальное тяговое усилие	35 кН
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	20
Рабочее давление гидравлической системы	19.5 МПа

ШИНЫ

Тип шин	пневмо
Размер передних шин	4-8.25-15-14PR
Размер задних шин	2-7.00-12-12PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	7000 кг
--------------------------------	---------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Модель двигателя	Mitsubishi S6S
Номинальная мощность	57,4/2300 кВт/об·мин

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните 8 800 232-03-14.
Индивидуальные скидки при оптовом заказе.