



ВИЛОЧНЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК SHANN CPCD80-J



Автопогрузчик CPCD80-J предназначен для тяжелых дорожно-строительных и деревообрабатывающих предприятий. Мощный дизельный двигатель гарантирует высокую скорость обработки грузов.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Дизельный
Номинальная грузоподъемность	8000 кг
Расстояние до центра тяжести груза	600 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъёма	1145 (1405) мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1220×150×80 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	6/12 °
Общая длина (без вил)	3640 мм
Общая ширина	2045 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	2510 мм
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	4415 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2500 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	мм
Передний свес	640 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	207 мм

Колёсная база	2300 мм
Колея (передняя/задняя)	1520/1700 мм
Минимальный радиус поворота	3580 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	5640 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	22/25 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	400/430 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	мм/с
Максимальное тяговое усилие	53 кН
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	20
Рабочее давление гидравлической системы	19.5 МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	8.25-15-18PR
Размер задних шин	8.25-15-18PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	10300 кг
--------------------------------	----------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Модель двигателя	Yuchai YC4A125
Номинальная мощность	92/2200 кВт/об·мин

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните 8 800 232-03-14.
Индивидуальные скидки при оптовом заказе.