




ВИЛОЧНЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК SHANN FD35RT4



100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Дизельный
Номинальная грузоподъемность	3500 кг
Расстояние до центра тяжести груза	500 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъема	90 мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1220×125×50 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	10°/12° °
Общая длина (без вил)	3252 мм
Общая ширина	1835 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	2260 мм
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	4245 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2250 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	1025 мм
Передний свес	705 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	245 мм
Колёсная база	1990 мм
Колея (передняя/задняя)	1407/1484 мм
Минимальный радиус поворота	4680 мм

Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	3340 мм
---	---------

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	25/26 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	420/450 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	380/400 мм/с
Максимальное тяговое усилие	63 кН
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	45
Рабочее давление гидравлической системы	МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	405/70-20-14PR
Размер задних шин	10.0/75-15.3

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	5900 кг
--------------------------------	---------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Модель двигателя	QuanChai 4C5-75U31
Номинальная мощность	55/2500 кВт/об·мин

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.