



ВИЛОЧНЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК SHANN FD35T



100% прямой импорт.

Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России

✓ Высокий уровень сервиса

✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Дизельный
Номинальная грузоподъемность	3500 кг
Расстояние до центра тяжести груза	500 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъема	130 мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1070×122×50 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	6°/12° °
Общая длина (без вил)	2772 мм
Общая ширина	1220 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	2115 мм
Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решёткой)	4213 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2235 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	мм
Передний свес	472 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	125 мм
Колёсная база	1700 мм
Колея (передняя/задняя)	1000/980 мм
Минимальный радиус поворота	2500 мм

Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	4255 мм
---	---------

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	—/19 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	468/— мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	≤600/≥300 мм/с
Максимальное тяговое усилие	14.85-22.89 кН
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	17-26
Рабочее давление гидравлической системы	18.5 МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	28×9-15-14PR
Размер задних шин	6.50-10-10PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	4839 кг
--------------------------------	---------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Модель двигателя	Quanchai V29-50C42
Номинальная мощность	36.8/ 2500 кВт/об·мин

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.