




## ВИЛОЧНЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК SHANN FD50



Дизельный погрузчик FD50 спроектирован для работы на открытых площадках по продаже кирпича, тротуарной плитки и пиломатериалов. Машина гарантирует высокую выгоду владения.

**100% прямой импорт.** Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Тип двигателя                      | Дизельный |
| Номинальная грузоподъемность       | 5000 кг   |
| Расстояние до центра тяжести груза | 600 мм    |
| Высота подъема (стандартная)       | 3000 мм   |
| Высота свободного подъема          | мм        |

### РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Размер вил (Д × Ш × В)                                      | 1220×150×60 мм |
| Угол наклона мачты (вперёд/назад)                           | 12/12 °        |
| Общая длина (без вил)                                       | 3496 мм        |
| Общая ширина                                                | 2082 мм        |
| Высота мачты в опущенном состоянии                          | 2530 мм        |
| Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой) | 4440 мм        |
| Высота защитного козырька/верхнего ограждения               | 2426 мм        |
| Расстояние от сиденья до верхнего ограждения                | 960 мм         |
| Передний свес                                               | 736 мм         |
| Минимальный дорожный просвет (клиренс)                      | 250 мм         |

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Колёсная база                             | 2050 мм      |
| Колея (передняя/задняя)                   | 1640/1470 мм |
| Минимальный радиус поворота               | 4540 мм      |
| Минимальная ширина рабочего прохода (AST) | 4200 мм      |

**РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)      | 23/22 км/ч   |
| Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)   | 430/380 мм/с |
| Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки) | 400/450 мм/с |
| Максимальное тяговое усилие                                | кН           |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)            |              |
| Рабочее давление гидравлической системы                    | 18 МПа       |

**ШИНЫ**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Тип шин             | Пневматические |
| Размер передних шин | 445/70R19.5    |
| Размер задних шин   | 12-16.5NHS     |

**МАССА**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Собственный вес (без нагрузки) | 8850 кг |
|--------------------------------|---------|

**СИЛОВАЯ УСТАНОВКА**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Модель двигателя     | Commins QSF2.8T4TC74L |
| Номинальная мощность | 55/2500 кВт/об·мин    |

**ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?**

Оставьте заявку на сайте [vertikum.ru](https://vertikum.ru) или позвоните **8 800 232-03-14**.  
Индивидуальные скидки при оптовом заказе.