




ВИЛОЧНЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК SHANN FD50RT4



Дизельный погрузчик FD50RT4 разработан для работы на открытых площадках по продаже кирпича, тротуарной плитки и пиломатериалов. Машина гарантирует высокую выгоду владения.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Дизельный
Номинальная грузоподъемность	5000 кг
Расстояние до центра тяжести груза	600 мм
Высота подъема (стандартная)	3000 мм
Высота свободного подъема	мм

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1220×150×60 мм
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	12/12 °
Общая длина (без вил)	3496 мм
Общая ширина	2082 мм
Высота мачты в опущенном состоянии	2530 мм
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	4440 мм
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2426 мм
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	960 мм
Передний свес	736 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	250 мм

Колёсная база	2050 мм
Колея (передняя/задняя)	1640/1470 мм
Минимальный радиус поворота	4540 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	6750 мм

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	23/22 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	430/380 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	400/450 мм/с
Максимальное тяговое усилие	кН
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	30
Рабочее давление гидравлической системы	18 МПа

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	445/70R19.5
Размер задних шин	12-16.5NHS

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	8850 кг
--------------------------------	---------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Модель двигателя	Commins QSF2.8T4TC74L
Номинальная мощность	55/2500 кВт/об·мин

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.
Индивидуальные скидки при оптовом заказе.