




ВИЛОЧНЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК SHANN RTD30-X35



Автопогрузчик RTD30-X35 отлично приспособлен для ежедневной работы на строительных площадках и открытых складах стройматериалов. Модель гарантирует отличную проходимость.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Дизельный
Номинальная грузоподъемность	3000
Расстояние до центра тяжести груза	600
Высота подъема (стандартная)	3000
Высота свободного подъёма	125

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	1220×125×45
Угол наклона мачты (вперёд/назад)	8/10
Общая длина (без вил)	3046
Общая ширина	1605
Высота мачты в опущенном состоянии	2205
Высота мачты при максимальном подъёме (с защитной решёткой)	4180
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	2145
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	950
Передний свес	591
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	230

Колёсная база	1835
Колея (передняя/задняя)	1250,5/1205
Минимальный радиус поворота	2750
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	4550

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	19/20
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	430/500
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	450/500
Максимальное тяговое усилие	17
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	16
Рабочее давление гидравлической системы	19

ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	14-17.5-14PR
Размер задних шин	27×10-12-12PR

МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	4800
--------------------------------	------

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Модель двигателя	4D32G31-59
Номинальная мощность	36,8/2500

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.
Индивидуальные скидки при оптовом заказе.